

КЛИМАТ ГРЯДЫ

Автоматика микроклимата для тепличных комплексов

Модульная система мониторинга и управления микроклиматом. Объединяет датчики, исполнительные узлы и локальный шкаф автоматики без зависимости от постоянного соединения с облачным сервисом.

Основные параметры

ПАРАМЕТР	ИСПОЛНЕНИЕ
Контролируемые параметры	Температура, влажность, СО ₂ , освещённость
Контурсы управления	Вентиляция, отопление, туман, досветка
Объём базового шкафа	До 24 аналоговых и 32 дискретных каналов
Интерфейсы	RS-485, Ethernet, сухой контакт
Журнал событий	Локально, не менее 365 суток
Резервный режим	Автономные уставки при потере связи
Исполнение шкафа	IP54, настенное; IP65 по запросу
Пусконаладка	От 3 рабочих дней после готовности объекта

Состав поставки

01	Шкаф управления в согласованном исполнении
02	Комплект датчиков и кабельных узлов
03	Однолинейная схема подключения
04	Таблица уставок и руководство оператора
05	Удалённое сопровождение запуска

Порядок работы

ШАГ 1	Заполните опросный лист по секциям теплицы
ШАГ 2	Получите функциональную схему и смету
ШАГ 3	Подготовьте точки питания и кабельные трассы
ШАГ 4	Проведите монтаж, пусконаладку и обучение

КОНТАКТ ДЛЯ ЗАПРОСА

project@klimat-gryady.ru | +7 (861) 205-23-23 | Краснодар, ул. Московская, 59

Точные параметры исполнения, стоимость, применимые стандарты и срок поставки фиксируются в согласованной спецификации. Производитель вправе улучшать конструкцию без ухудшения заявленных характеристик.